

# Steuergerät AT/AT-M 250-500-750-1000 Z + K

## mit Steuereinheit und Batterien



Einfache Bedienung mit grafischem Display (128x64 Pixel) und Speicherung aller Aktivitäten. Die individuelle Frequenzsteuerung ist vorprogrammiert und sorgt für ein optimales Alarmierungs-ergebnis.

Steuergerät AT-M mit 2 Batterien NPL38-12i

Steuergerät AT mit 4 Batterien NPL24-12i

Kennzeichnung	Artikelnummer
Art. Nr. AT Z+K	248.00.822
Art. Nr. AT-M Z+K	248.00.823

CE-Kennzeichnung	
EMV: Richtlinie/Direktive	2014/30/EU
Störaussendungen	EN 61000-3-3:2013
Störfestigkeit	EN 61000-3-2:2012
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 55032:2012 und EN 50130-4:2011
LVD: Richtlinie/Direktive	2014/35/EU
Einrichtungen für Kommunikationstechnik	EN 62368-1:2014
BABS Zulassungsnummer	BZS AL 17-801

Elektrische Eigenschaften	Nennwert
Versorgungsspannung für das	85-264 V 50/60 Hz,
Leistungsaufnahme, Maximum	105 VA
Temperaturkompensierte Aufladung	-25 °C ... 50 °C
Batteriespannung	24 V
Versorgung für externe Geräte	24 V DC, 5 W (18W)
Ladestrom, Maximum	2,5 A
Ruhestrom von Batterien	20 mA

Klimabedingungen	Nennwert
Farbe	RAL 7035, lichtgrau
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzklasse Steuerschrank	IP 56
Kabeldurchführungen	4 Stk. M20 für Ø 8-13 mm

Verstärker	Nennwert
Ausgangsleistung, Maximum	2 x 500 W
Bandbreite, Alarm	0-3 kHz, +/- 3 dB
Programmierbare Eingangssignale	Max. 6 Stück
Statusanzeigen	2 Stück LED

Kommunikationsschnittstellen	Nennwert
LED Anzeige	2 Stk.
Grafisches Display	128 x 64 Pixel
Drucktasten	4 Stk.
Speicherungsfunktion	1000 Ereignisse
Digitale Eingänge, Fernsteuerung	6 Stk.
mit interner 24 V DC	
Extra Digitale Eingänge für	
interner und externer Schlüsselschalter	2 Stk.
Digitale Ausgänge, offener Kollektor	15 Stk.

Grösse und Gewicht		
Steuerung	Schrankgrösse	Gewicht mit/ohne Batt.
AT/AT-M 250 Z	500x500x210mm	38 kg / 20kg
AT/AT-M 500 Z	500x500x210mm	38 kg / 20kg
AT/AT-M 750 Z	500x500x210mm	44 kg / 20kg
AT/AT-M 1000 Z	500x500x210mm	44 kg / 20kg
AT/AT-M 250 K	500x500x210mm	38 kg / 20kg
AT/AT-M 500 K	500x500x210mm	44 kg / 20kg
AT/AT-M 750 K	500x500x210mm	44 kg / 20kg
AT/AT-M 1000 K	600x600x210mm	65 kg / 26kg

### Systemübersicht der Steuereinheit

