

# Datenblatt Steuergerät AT/AT-M Z+K



## Steuergerät AT/AT-M 250-500-750-1000 Z+K mit Steuereinheit und Batterien

Einfache Bedienung mit grafischem Display (128x64 Pixel) und Speicherung aller Aktivitäten. Die individuelle Frequenzsteuerung ist vorprogrammiert und sorgt für ein optimales Alarmierungsergebnis.

### Artikel Kennzeichnung

- Art. Nr. AT Z + K
- Art. Nr. AT-M Z + K

### Artikelnummer

248.00.822  
248.00.823

### CE-Kennzeichnung

- EMV: Richtlinie/Direktive
- Störaussendungen
- Störfestigkeit
- Elektromagnetische Verträglichkeit  
50130-4:2011
- LVD: Richtlinie/Direktive
- Einrichtungen für Kommunikationstechnik
- BABS Zulassungsnummer

2014/30/EU  
EN 61000-3-3:2013  
EN 61000-3-2:2012  
EN 55032:2012 und EN

2014/35/EU  
EN 62368-1:2014  
BZS AL 17-801

### Elektrische Eigenschaften

- Versorgungsspannung für das
- Leistungsaufnahme, Maximum
- Temperaturkompensierte Aufladung
- Batteriespannung
- Versorgung für externe Geräte
- Ladestrom, Maximum
- Ruhestrom von Batterien

Nennwert  
85-264 V 50/60 Hz,  
105 VA  
-25 °C ... 50 °C  
24 V  
24 V DC, 5 W (18W)  
2,5 A  
20 mA

### Klimabedingungen

- Betriebstemperatur
- Schutzklasse Steuerschrank
- Kabeldurchführungen

Nennwert  
-20 °C bis +60 °C  
IP 56  
4 Stk. M20 für Ø 8-13 m

### Verstärker

- Ausgangsleistung, Maximum
- Bandbreite, Alarm
- Programmierbare Eingangssignale
- Statusanzeigen

Nennwert  
2 x 500 W  
0-3 kHz, +/- 3 dB  
Max. 6 Stück  
2 Stück LED



#### Kommunikationsschnittstellen


• LED Anzeige	Nennwert
• Grafisches Display	2 Stk.
• Drucktasten	128 x 64 Pixel
• Speicherfunktion	4 Stk.
• Digitale Eingänge, Fernsteuerung	1000 Ereignisse
mit interner 24 V DC	6 Stk.
• Extra Digitale Eingänge für interner und externer Schlüsselschalter	2 Stk.
• Digitale Ausgänge, offener Kollektor	15 Stk.

#### Grösse und Gewicht


Steuerung	Schrankgrösse	Gewicht mit/ohne Batt.
• AT/AT-M 250 Z	500x500x210mm	38 kg / 20kg
• AT/AT-M 500 Z	500x500x210mm	38 kg / 20kg
• AT/AT-M 750 Z	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 1000 Z	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 250 K	500x500x210mm	38 kg / 20kg
• AT/AT-M 500 K	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 750 K	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 1000 K	600x600x210mm	65 kg / 26kg



AT-M mit 2 Batterien NPL38-12i



AT mit 4 Batterien NPL24-12i



Systemübersicht der Steuereinheit