

Fiche technique

Appareils de commande

AT/AT-M Z+K



Appareils de commande AT/AT-M 250-500-750-1000 Z+K inclus unité de contrôle et batteries

La commande de sirènes AT/AT-M dispose d'excellentes caractéristiques techniques et acoustiques en relation avec le générateur de sons TYFONIC® Delta.

Numéro d'article

- Numéro d'article AT Z + K 248.00.822
- Numéro d'article AT-M Z + K 248.00.823

Marquage CE

- Directives EMV 2014/30/EU
- Émission parasite EN 61000-3-3:2013
- Résistance aux interférences EN 61000-3-2:2012
- Compatibilité électromagnétique EN 55032:2012 et EN 50130-4:2011
- Directives: LVD 2014/35/EU
- Dispositifs technologie de communication EN 62368-1:2014
- Numéro d'homologation OFPP BZS AL 17-801

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation valeur nominale 85-264 V 50/60 Hz,
- Puissance absorbé, maximale 105 VA
- Chargement composée en température -25 °C ... 50 °C
- Tension de service 24 V
- Alimentation pour appareils externes 24 V DC, 5 W (18W)
- Courant de charge, maximale 2,5 A
- Courant de repos des batteries 20 mA

Conditions climatiques

- Température de service -20 °C... +60 °C
- Classe de protection armoire de commande IP 56
- Raccord de câble 4 pcs. M20 Ø 8-13 m

Amplificateur

- Puissance de sortie, maximale 2 x 500 W
- Bande passante, alarme 0-3 kHz, +/- 3 dB
- Signaux d'entrée programmable Max. 6 pcs
- Affichage du statut 2 pcs LED



Interface de communication

• Affichage LED	valeur nominale
• Display graphique	2 pcs
• Boutons poussoirs	128 x 64 pixel
• Fonction mémoire	4 pcs
• Entrées digitales, commande à distance	1000 activités
24 V DC interne	6 pcs
• Entrées digitales supplé. interrupteur à clé (interne/externe)	2 pcs.
• Sorties digitales, collecteur ouvert	15 pcs

Dimensions et poids

Commande	Dimension armoire	Poids avec/sans batt.
• AT/AT-M 250 Z	500x500x210mm	38 kg / 20kg
• AT/AT-M 500 Z	500x500x210mm	38 kg / 20kg
• AT/AT-M 750 Z	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 1000 Z	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 250 K	500x500x210mm	38 kg / 20kg
• AT/AT-M 500 K	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 750 K	500x500x210mm	44 kg / 20kg
• AT/AT-M 1000 K	600x600x210mm	65 kg / 26kg

