

Datenblatt Steuergerät AT/TK GLOBAL



Steuergerät AT/TK 250-500-750-1000 GLOBAL Z+K mit Steereinheit und Batterien

Einfache Bedienung mit grafischem Display (128x64 Pixel) und Speicherung aller Aktivitäten. Die individuelle Frequenzsteuerung ist vorprogrammiert und sorgt für ein optimales Alarmierungs-ergebnis. Zudem können Live-Sprachdurchsagen via Mikrofon übermittelt werden.

Artikel Kennzeichnung

- Art. Nr. AT/TK 250-500-750 Z+K
- Art. Nr. AT/TK 1000 Z
- Art. Nr. AT/TK 1000 K

Artikelnummer

255.30.315
255.30.343
255.30.344

CE-Kennzeichnung

- CE-Direktive
- Normen Sicherheit
- Störfestigkeit
- Störaussendungen

- BABS Zulassungsnummer

73/23/EWG | 89/336/EWG
EN 60065
EN61000-4, EN50130-4
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-6-3, EN 55022
BZS AL 06-801

Elektrische Eigenschaften

- Versorgungsspannung für das
- Leistungsaufnahme, Maximum
- Temperaturkompensierte Aufladung
- Batteriespannung
- Versorgung für externe Geräte
- Ladestrom, Maximum
- Ruhestrom von Batterien

Nennwert

85-264 V 50/60 Hz, cos fi 0,999
105 VA
-25 °C ... 50 °C
24 V
24 V DC, 5 W
2,5 A
20 mA

Klimabedingungen

- Betriebstemperatur
- Schutzklasse Steuerschrank
- Kabeldurchführungen

Nennwert

-25 °C bis +50 °C
IP 66
4 Stk. M20 Ø8-13 mm

Verstärker

- Ausgangsleistung, Maximum AT/TK 250-500-750
- Ausgangsleistung, Maximum AT/TK 1000
- Bandbreite, Alarm
- Programmierbare Eingangssignale

Nennwert

2 x 375 W
2 x 500 W
0-3 kHz, +/- 3 dB
Max. 6 Stück



Kockum Sonics AG | Brandholzweg 2 | CH-8304 Wallisellen

info@kockumsonics.ch | Tel. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch

Kommunikationsschnittstellen

- LED Anzeige
- Grafisches Display
- Drucktasten
- Speicherungsfunktion
- Digitale Eingänge, Fernsteuerung mit interner 24 V DC
- Extra Digitale Eingänge für interner und externer Schlüsselschalter
- Digitale Ausgänge, offener Kollektor
- Anschlussmöglichkeiten

Nennwert

2 Stk.LED
128 x 64 Pixel
4 Stk.
1000 Ereignisse
6 Stk.
2 Stk.
15 Stk.
RS232, USB, RIJ45,
RS485, Line-In,
SD-Karte

Grösse und Gewicht

Steuerung

- AT/TK 250-500-750
- AT/TK 250-500-750
- AT/TK 1000 Z
- AT/TK 1000 K

Schrankgrösse

500x500x210mm
500x500x210mm
500x500x210mm
600x600x210mm

Gewicht mit/ohne Batt.

38 Kg (24 Ah) / 20 Kg
48 Kg (38 Ah) / 20 Kg
44 Kg (24 Ah) / 20 Kg
62 Kg (24 Ah) / 26 Kg



Kockum Sonics AG | Brandholzweg 2 | CH-8304 Wallisellen

info@kockumsonics.ch | Tel. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch