

# Datenblatt TYFONIC® Schallgeber Delta 1



## Modernes Design, Kompakt und leistungsstark

Elektrodynamischer Schallgeber für eine effiziente Alarmierung und Warnung.

In Kombination mit dem Steuergerät TK Global bietet die Konstruktion eine optimale horizontale Schallverteilung und eine hervorragende Rundumcharakteristik. Durch die einzigartige Form des Horns und der verwendeten Kompressionselemente wird ein hoher akustischer Wirkungsgrad erreicht. Die Schallgebereinheit ist völlig wartungsfrei. Einfach zu montieren, egal ob an der Hauswand, auf dem Dach oder auf einem freistehenden Mast.

### Artikel Kennzeichnung

- Art. Nr. mit 3" Mastfuss 255.30.099

### CE-Kennzeichnung

- EMV: Richtlinie/Direktive 2014/30/EU
- LVD: Richtlinie/Direktive 2014/35/EU

### Akustische Eigenschaften

- Schalldruckpegel bei 380 Hz @ 1 m Nennwert 130 dB(A)
- Reichweite bei 65 dB und 380 Hz 480 m

### Elektrische Eigenschaften

- Anzahl Kompressionselemente Nennwert 1 Stk.
- Aufnahmeleistung 1 x 125 W

### Materialeigenschaften und Klimabedingungen

- Material, Schallgeber Nennwert Aluminium
- Material, Mastfuss Galv. Stahl
- Garantierte Windlastverträglichkeit 180 km/h
- Temperaturbeständigkeit -20°C bis +60°C
- Schutzklasse IP 54

### Grösse und Gewicht

- Höhe Nennwert 570 mm
- Gewicht 14 kg



Kockum Sonics AG | Brandholzweg 2 | CH-8304 Wallisellen

info@kockumsonics.ch | Tel. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch

