

Fiche technique SirMobile + TK155



Haute-parleur boule

- Couleur: blanc (peinture possible en couleur RAL)
- Couleur speciale sur demande
- Feu rotatif LED sur demande
- Câble de raccordement Ölflex Classic 130H 4 x 1,5 et connecteur
- Poids: 8,2 kg
- Hauteur: 300 mm
- Diamètre boule: 254 mm
- Diamètre réflecteur: 375 mm
- Matériel: ABS (antichoc)
- Classe de protection: IP55
- Fixation: Aimant néodyme, 200x300x2.5mm
- Conformité aux normes DIN EN 75302
- Niveau de pression acoustique : 122,1 db(A) à 1 m à 250-400Hz

Amplificateur TK 155

- Annonces vocales avec le microphone
- Fonction de test avec puissance sonore réduite + haut-parleur interne
- Alimentation électrique par l'allume-cigare, par la prise de bord ou par Power Bank
- Résistance thermique: -20°C et +60°C
- Classe de protection boîtier: IP 31
- Tension de service: 12 – 14 V DC
- Courant d'entrée maximal: 16 A
- Puissance de sortie haut-parleur: 100W - 150W (370 Hz)
- Boîtier / couleur: Aluminium / noir
- Poids avec microphone: 0,8 Kg
- Dimensions (LxHxP): 155 x 55 x 180 mm

Interfaces

- Microphone: Connecteur XLR 5P, DIN 34 5 pôles, 270°
- Connecteur d'entrée de ligne : 3,5 mm connecteur
- Haut-parleur (et feu rotatif LED): Connecteur XLR AC4MJ / connecteur 5 pôles
- Alimentation électrique: Connecteur XLR-AC4FJ / connecteur 5 pôles
- Communication de données: USB-A + B, Line-In, carte SD disponible

