

Datenblatt SirMobile + TK150



Kugellautsprecher

- Farbe: weiss (lackierfähig, optional alle RAL-Farben)
- Sonderlackierung Kugellautsprecher bei Bedarf möglich
- Auf Wunsch mit LED-Blitzleuchte auf dem Kugellautsprecher lieferbar
- 5m Anschlusskabel Öflex Classic 130H 4 x 1,5 und Stecker
- Gewicht: 8,2 Kg
- Höhe: 300 mm
- Durchmesser Kugel: 254 mm
- Durchmesser Reflektor: 375 mm
- Material: ABS (schlagfest)
- Schutzklasse IP55
- Befestigung: Neodym Power Magnet, 200 x 300 x 2,5mm
- Technische Prüfung entsprechend DIN EN 75302
- Schalldruckleistung: 122.1 db(A) bei 1m bei 250-400Hz
- Max. Leistung/Belastbarkeit: 170W

Verstärker TK 150 MkIIS

- Sprachdurchsagen über Mikrofon
- Testfunktionen mit reduzierter Schalleistung
- Stromversorgung über Zigarettenanzünder, Bordsteckdose oder mit Power Bank
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Gehäuse Schutzklasse: IP 31
- Betriebsspannung: 12 – 14 V DC
- Ausgangsleistung Schallgeber: 100W-150W (370 Hz)
- Gehäuse / Farbe: Aluminium / Schwarz
- Gewicht inkl. Mikrofon: 2,5 Kg
- Masse (BxHxT): 156 x 68 x 220 mm
- Masse mit Handgriff (BxHxT): 182 x 90 x 220 mm
- Aufnahmezeit: 160 sec. pro Konserve

Schnittstellen

- Mikrofon: DIN 5-polig, 270°
- USB- und Aux Anschluss vorhanden
- Line-in Anschluss: 3.5mm Klinenstecker
- Lautsprecher (und Drehlicht): DIN 41 622, RP 622, 8-polig, Kupplung
- Stromversorgung: DIN 41 622, RP 622, 8-polig, Stecker
- Daten-Kommunikation: USB (Typ B)

