

Fiche technique SirMobile + TK150



Haute-parleur boule

- Couleur: blanc (peinture possible en couleur RAL)
- Couleur speciale sur demande
- Feu rotatif LED sur demande
- Câble de raccordement Ölflex Classic 130H 4 x 1,5 et connecteur
- Poids: 8,2 kg
- Hauteur: 300 mm
- Diamètre boule: 254 mm
- Diamètre réflecteur: 375 mm
- Matériel: ABS
- Classe de protection: IP55
- Fixation: Aimant néodyme, 200x300x2.5mm
- Conformité aux normes DIN EN 75302

Amplificateur TK 150 MkIIS

- Annonces vocales avec le microphone
- Fonction de test avec puissance sonore réduite
- Alimentation électrique par l'allume-cigare, par la prise de bord ou par Power Bank
- Résistance thermique: -20°C et +60°C
- Classe de protection boîtier: IP 31
- Tension de service: 12 – 14 V DC
- Puissance de sortie haut-parleur: 1 x 100W (370 Hz)
- Boîtier / couleur: Aluminium / noir
- Poids avec microphone: 2,5 kg
- Dimensions (BxHxT): 156 x 68 x 220 mm
- Dimensions (BxHxT) avec poignée: 182 x 90 x 220 mm

Interfaces

- Microphone: DIN 5 pôles
- Port USB et Aux
- Connecteur Line-in: 3.5mm prise jack
- Haut-parleur (et feu rotatif LED): DIN 41 622, RP 622, 8 pôles, accouplement
- Alimentation électrique: DIN 41 622, RP 622, 8 pôles, connecteur
- Communication de données: USB (Typ B)

