

Datenblatt SirMobile mit TK155



Kugellautsprecher

- Farbe: weiss (lackierfähig, optional alle RAL-Farben)
- Sonderlackierung Kugellautsprecher bei Bedarf möglich
- Auf Wunsch mit LED-Drehleuchte auf dem Kugellautsprecher lieferbar
- 5 m Anschlusskabel Ölflex Classic 130H 4 x 1,5 und Stecker
- Gewicht: 8,2 Kg
- Höhe: 300 mm
- Durchmesser Kugel: 254 mm
- Durchmesser Reflektor: 375 mm
- Material: ABS
- Schutzklasse: IP55
- Befestigung: Neodym Power Magnet, 200 x 300 x 2,5 mm
- Technische Prüfung entsprechend DIN EN 75302
- Schalldruckpegel: 116,1 db(A) auf 2 m

Verstärker TK 155

- Sprachdurchsagen über Mikrofon
- Testfunktionen mit reduzierter Schalleistung + interner Lautsprecher
- Stromversorgung über Zigarettenanzünder, Bordsteckdose oder mit Powerbank
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Gehäuse Schutzklasse: IP 31
- Betriebsspannung: 10 – 15 V DC
- Maximaler Eingangsstrom: 16 A
- Ausgangsleistung Schallgeber: Max. 125 W
- Gehäuse / Farbe: Aluminium / Schwarz
- Gewicht inkl. Mikrofon: 0,8 Kg
- Masse (BxHxT): 155 x 55 x 180 mm

Schnittstellen

- Mikrofon: XLR-Anschluss 5P, DIN 34 5-polig, 270°
- Line-in Anschluss: 3,5 mm Stecker
- Lautsprecher (und Blinklicht): XLR-Anschluss AC4MJ / 5-polig, Stecker
- Stromversorgung: XLR-Anschluss AC4FJ / 5-polig Stecker
- Daten-Kommunikation: USB-A + B, Line-In, SD-Karten-Slot vorhanden

