

Scheda tecnica Unità di controllo per sirene AT-TK GLOBAL



Unità di controllo per sirene AT-TK GLOBAL con batterie

Unità di controllo compatta dal design intuitivo e dalla facile navigazione nei menu.

Numero di articolo

- AT-TK 250-500-750-1000 Global 30229

Etichetta CE

- Direttiva CE 73/23/EWG | 89/336/EWG
- Norme di sicurezza EN 60065
- Immunità alle interferenze EN61000-4, EN50130-4
- Emissioni di interferenze EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 55022

Proprietà elettriche

- Tensione di alimentazione valore nominale 85-264 V 50/60 Hz, cos fi 0,999
- Consumo di energia, massimo 105 VA
- Carica a temperatura compensata -25 °C ... 50 °C
- Tensione della batteria 24 V
- Alimentazione per dispositivi esterni 24 V DC, 5 W
- Corrente di carica, massimo 2,5 A
- Corrente di standby batterie 20 mA

Caratteristiche climatiche

- Temperatura di esercizio -25 °C - +50 °C
- Grado di protezione dell'armadio elettrico IP 66
- Canaline per cavi 4 pezzi. M20 Ø8-13 mm

Amplificatore

- Potenza di uscita, massima AT-TK250-500-750 Global 2 x 375 W
- Potenza di uscita, massima AT-TK 1000 Global 2 x 500 W
- Larghezza di banda, allarme 0-3 kHz, +/- 3 dB
- Segnali di ingresso programmabili min. 6 segnali



Kockum Sonics SA | Brandholzweg 2 | CH-8304 Wallisellen

info@kockumsonics.ch | Tel. +41 44 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch

Interfacce di comunicazione

- Display a LED 2
- Display grafico 128 x 64 Pixel
- Pulsanti 4
- Funzione di memoria 1000 attività
- Input digitali, telecomando con 24 V DC interni 6
- Input digitali aggiuntivi per interruttore a chiave interno ed esterno 2
- Output digitali, collettore aperto 15
- Opzioni di connessione RS232, USB, RIJ45, RS485, Line-In, SD card
- Input microfonico con funzione push-to-talk

Dimensioni e peso

Unità di controllo	Armadietto	Peso con batterie/ Peso senza batterie
• AT-TK 250-500-750 Global	500x500x210mm	38 Kg (24 Ah) / 20 kg
• AT-TK250-500-750 Global	500x500x210mm	48 Kg (38 Ah) / 20 kg
• AT-TK 1000 Global	500x500x210mm	44 Kg (24 Ah) / 20 kg

